

Venkovní žaluzie  
**Z-90 NOVAL / Z-70**



## Z-90 NOVAL / Z-70

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a nejúčinnější způsob venkovního stínění. Žaluzie s lamelami tvaru Z představují současnou špičku v kategorii venkovních žaluzií.

Typ žaluzie Z-90 NOVAL a Z-70 se od sebe liší šířkou a tvarem lamely a tvarem trnu. Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopení žaluzie a minimalizuje tak množství světla, které proniká do interiéru budovy. Hrany lamel jsou opatřeny plastovým těsněním, které snižuje hlučnost při naklápění lamel.

Obchodní partner:

**CLIMAX**   
**ŽALUZIE**

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

SC - 2016/1

Vyrábíme **Vaše žaluzie ...**

**CLIMAX**   
**ŽALUZIE**

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m



Vyrábíme Vaše žaluzie ...



## Umístění venkovních žaluzií



## Popis

### Žaluzie:

- boční vedení ve vodících lištách nebo v lanku lamela tvaru Z

### Lamela:

- **Z-90 NOVAL**
  - šířka lamely 90 mm
  - standardně ve 25 barvách
- **Z-70**
  - šířka lamely 70 mm
  - standardně ve 8 barvách
- vložené těsnění pro dokonalé a tiché dovržení

### Montáž:

- do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšit světlu výšku okna, pro překrytí nábalu žaluzie je možno použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení do speciální podomítkové schránky

### Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

### Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
  - vypínačem
  - řídicí automatikou
  - dálkovým ovládním

### Samonosný systém:

Horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádu.

- Provedení **standard** - s hranatými vodícími lištami
- Lze doplnit krycím plechem

## Technické údaje

Mezní rozměry														
Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]				Výška [cm]				Max. plocha 1 žaluzie [m²]	Max. šířka při spojení [m²]		Max. plocha při spojení	
		Min. lišta	Min. lanko	Max. garant.	Max.	Min. garant.	Min.	Max. garant.	Max.		Ovládání v kraji	Ovládání uprostřed		
Z-90 NOVAL	Klika	49		50	595	500	35	50	595	500	8	6	12	8
	Motor	SOMFY	45								46			20
		ELERO	46								47	20	36	
		GEIGER	47								48			
Z-70	Klika	44		50	595	500	35	50	595	500	8	6	12	8
	Motor	SOMFY	46								47			20
		ELERO	46								48			
		GEIGER	48								49			